

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- **Produkt:** **Loctite 542**
- **Lieferant:** Loctite Deutschland GmbH
Arabellastraße 17
D - 81925 München
Tel.: 0 89 / 92 68 - 0
Notfallauskunft: 0 89 / 1 92 40 (Giftnotruf München)
- FAX: 0 89 / 9 10 19 78
0 03 53 / 1 / 4 59 93 01 (Loctite Irland)
0 89 / 9268 - 144 (Loctite Deutschland)
0 89 / 1 92 40 (Giftnotruf München)

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung der Zubereitung:**
Anaerobes Klebe- und Dichtmittel auf Basis von Polyethylenglycoldimethacrylat
- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS-Nr.	Bezeichnung	Gehalt max. Gew. %	Gefahren- symbol	R-Sätze
80-15-9	Cumolhydroperoxid	4.0	O,C,Xn	7-20/22-34
609-72-3	Dimethyltoluidin	0.4	T	23/24/25-33
613-48-9	Diethyltoluidin	0.3	T	23/24/25-33

Zusätzliche Hinweise: entfällt

3. Mögliche Gefahren

Wiederholter Kontakt bei vorgeschädigter Haut (Abschürfungen, kleine Risse, Mikrolazeration, starke Austrocknung durch Lösemittel) kann zu Reizungen, in seltenen Fällen zu einer Allergie führen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise:** Durchtränkte Kleidungsstücke sofort wechseln. Bei Arztbesuch Sicherheitsdatenblatt mitbringen.
- Nach Einatmen:** Bei Unwohlsein Patient an die frische Luft bringen. Bei länger anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Hautkontakt:** Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Haut gut nachfetten.
- Nach Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Min. spülen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:** Mund sofort gründlich spülen, große Mengen Wasser verabreichen. Nicht zum Erbrechen bringen. Arzt konsultieren.
- Hinweise für den Arzt:** entfällt

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** CO₂, Pulver, Schaum
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** entfällt
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**
Produktdämpfe und Brandgase nicht einatmen, da gesundheitsschädlich.

- **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
Hautkontakt in größerem Umfang und über längere Zeit sowie Augenkontakt vermeiden.
- **Umweltschutzmaßnahmen:** nicht zutreffend
- **Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:**
Geringe Mengen verschüttetes Material mit saugfähigem Tuch, größere Mengen auf Sand aufnehmen und jeweils als Sonderabfall entspr. Kapitel 13 entsorgen. Auslaufstelle gründlich reinigen und gut lüften.

7. Handhabung und Lagerung

- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nicht rauchen. Für Sauberkeit am Arbeitsplatz sorgen. Augenkontakt und wiederholten direkten Hautkontakt vermeiden. Die Benutzung von automatischen Auftragsgeräten wird empfohlen. Produkt nicht als Aerosol einsetzen.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** entfällt
- **Lagerung:**
Produkt im Originalgebinde lagern; Produktreste nicht ins Originalgebinde zurückfüllen.
Lagertemperatur: 8 °C bis 28 °C
Zusammenlagerungshinweise: Gebinde aus PE, PP; **VbF-Klasse: nicht zutreffend**

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** entfällt
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:** nicht zutreffend
- **Persönliche Schutzausrüstung:**

Atemschutz:	entfällt	Handschutz:	PE, Naturkautschuk, esterbeständiges Material; mit dünnem Textilinnenfutter
Augenschutz:	ja	Körperschutz:	entfällt
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Während der Arbeit mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Nahrungsmittel nicht in unmittelbarer Nähe aufbewahren. Wiederholten direkten Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden. Nach der Arbeit Hände mit Wasser und Seife waschen und nachfetten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Erscheinungsbild**
Form: flüssig Farbe: braun Geruch: charakteristisch
- **Sicherheitsrelevante Daten:**
Zustandsänderung: Evtl. Ausfallen einiger Bestandteile bei Temp. < -10°C, aber kein Aushärten. Siedepunkt ist nicht zu bestimmen, da bei starker Erhitzung Polymerisation eintritt.

	Wert/Bereich	Einheit	Methode
Schmelzpunkt/-bereich	nicht zutreffend	°C	
Siedepunkt/-bereich	nicht zutreffend	°C	
Flammpunkt	> 100	°C	COC
Zündtemperatur	> 300	°C	
Selbstentzündlichkeit	nicht bekannt	°C	
Brandfördernde Eigenschaften	nicht zutreffend		

Explosionsgefahr	nein		
Explosionsgrenzen: UEG	nicht zutreffend	Vol. %	
OEG	nicht zutreffend	Vol. %	
Dampfdruck (20 °C)	< 0,15	hPa	DIN 51 616
Dichte (20 °C)	1,08	g/ml	DIN 51 757
Löslichkeit in Wasser	< 25	g/l	
Löslichkeit in organ. Lösemittel	> 900	g/l	
pH-Wert	3 - 6		
Viskosität (25 °C)	100 - 200	mPas	DIN 54 453
D = 2777/s; t = 180 s			
Lösemittelgehalt	nicht zutreffend	%	
Weitere Angaben: Produkt ist thixotrop und hygroskopisch.			

10. Stabilität und Reaktivität

- **Zu vermeidende Bedingungen:** Keine, bei sachgerechter Anwendung
- **Zu vermeidende Stoffe:** Peroxide; starke Reduktionsmittel
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
Keine, bei sachgerechter Anwendung; bei Temp. > 300 °C und in Gegenwart von Sauerstoff Bildung geringer Mengen Stick- und Schwefeloxide sowie Spuren nitroser Gase.

11. Angaben zur Toxikologie

- **Einstufungsrelevante LD50/LC50-Werte:**
LD50 (oral, Ratte) > 5 000 mg/kg (Analogieschluß)
LD50 (dermal, Kaninchen) > 2 000 mg/kg (Analogieschluß)
- **Reiz-/Ätzwirkung:** Schwache Reizwirkung auf Augen
- **Sensibilisierung:**
Kein Sensibilisierungspotential bei unbeschädigter Haut (Guinea Pig Maximierungstest)
- **Wirkungen nach wiederholter oder länger andauernder Exposition:** vgl. Kapitel 3
- **Krebserzeugende, erbgutverändernde sowie fortpflanzungsgefährdende Wirkung:** nicht zutreffend

12. Angaben zur Ökologie

- **Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):** nicht verfügbar
- **Verhalten in Umweltkompartimenten:** Angaben darüber liegen nicht vor.
- **Ökotoxische Wirkungen:** Angaben darüber liegen nicht vor.
- **Weitere ökologische Hinweise:** nicht verfügbar

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

EAK-Schlüssel 08 04 06; "Klebstoffe und Dichtungsmassen, die keine halogenierten Lösemittel enthalten"; besonders überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Anlage 1 Teil 1 der BestbÜAbfV

Ausgehärtetes Produkt:

EAK-Schlüssel 08 04 04; "ausgehärtete Klebstoffe und Dichtungsmassen"; Siedlungs- / Gewerbeabfall

Verpackung mit Restanhaftungen:

EAK-Schlüssel 15 01 99D1; "Verpackungen mit schädlichen Verunreinigungen"; besonders überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Anlage 1 Teil 2 der BestbÜAbfV

Restentleerte Verpackung:

EAK-Schlüssel 15 01 02; "Kunststoff"; Siedlungs- / Gewerbeabfall

14. Angaben zum Transport

- **Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften**
(GGVS/GGVE; RID/ADR; IMDG/GGVSee; ICAO-TI/IATA-DGR)

15. Vorschriften

- **Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:**

Gefahrensymbol und Gefahrenkennzeichnung entfällt

Enthält:

R-Sätze:

S-Sätze:

- **Nationale Vorschriften:**

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: nicht zutreffend

StörfallVO:	Im Brandfall Anhang III, Nr. 24 und 26 beachten. Vgl. auch Kapitel 10.
Klassifizierung nach VbF:	nicht zutreffend
TA-Luft:	nicht zutreffend
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1 (Selbsteinstufung nach Anhang 2 VwVwS)
Sonstige Vorschriften:	BG-Vorschriften ZH 1/467 „Hautschutz in Eisen- und Metallbetrieben“ und VBG 81 „Verarbeiten von Klebstoffen“

16. Sonstige Angaben

Datenblatt ausstellender Bereich: Abt. TSI - Sicherheitstechnik
Ansprechpartner: Frau Blumreisinger, Tel. 089 / 9268-144

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.
